

Anlage 5: Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Der Netzbetreiber wendet ein **synthetisches** Standardlastprofilverfahren an.

verfahrensspezifische Parameter:

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter wurden kurz zusammengestellt:

Temperaturstationen (Name):	Düsseldorf	Lüdenscheid
Wetter-DL:	DWD	DWD
Stations-Nr.:	10400	10418
Gewichtungsfaktoren:	0,5000	0,5000
SLP-Profil:	1FH MFH GEW KGK	Koeffizienten und Wochentagsfaktoren siehe Tabellen
Feiertagskalender:	Bundeslandspezifische Feiertage siehe für NRW	

und sind unter folgendem Link veröffentlicht:

<https://www.wsw-netz.de/gasnetz/netzzugang-nutzung/>